

安全は快適から!

安全性能

溶接ヒュームの発生現場でも使用可能なDS2適合品。メガネが曇りにくい下方排気構造や手元が見やすいコンパクトな面体など、作業者の立場に立った安全性にも注目!

快適機能

排気弁が、呼吸によって発生した熱気・湿気をスムーズに排出し、暑い・ムシる・息苦しいといった不快感を軽減します。暑熱の現場や活動量の多い作業に最適!

フィット性

肌当たりがしなやかになり、顔へのフィット性がさらに向上。また、顔の大きさに合わせてゴムバンドの長さを調整できるのでモレが少なく、安心かつ快適な装着感を実現。

コストパフォーマンス

毎日使うマスクだからこそ、気になるのが価格。排気弁付きでありながら、より気軽にお使いいただけるよう、価格を抑えたエコノミータイプとしてご用意しました。



バイリーンマスク

X-1702 **DS2**
X-1762 **DS2** 活性炭入

	X-1702/X-1702H	X-1762
型式検定合格番号	国家検定合格第TM694号	国家検定合格第TM619号
使用区分	DS2	DS2
使用限度時間	12時間	12時間
粒子捕集効率	95.0%以上(平均99.1%)	95.0%以上(平均99.2%)
吸気抵抗値	60Pa以下(平均33Pa)	60Pa以下(平均35Pa)
排気抵抗値	45Pa以下(平均22Pa)	45Pa以下(平均23Pa)
梱包単位	10枚/箱、10箱/梱	10枚/箱、10箱/梱

※X-1702にはフック式(X-1702H)もご用意しています。

発売元

VC バイリーン クリエイト株式会社

<http://www.vicre.co.jp/>

■本社 〒104-0045 東京都中央区築地5-6-4(浜離宮三井ビルディング)

TEL.03-4546-1184 FAX.03-4546-1146

■大阪営業所 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-19(大阪ディーアイシービル)

TEL.06-6121-9700 FAX.06-6121-9703

製造元

vilene 日本バイリーン株式会社

<http://www.vilene.co.jp/>

●直接のお問い合わせは